

## ■ ANGULARES

Productos de acero laminados en caliente en forma de L, cuya sección es un ángulo recto, con alas o lados de igual longitud. Las caras de las alas son paralelas y la unión de sus caras interiores es redonda.

Sus principales usos y aplicaciones son: Construcción de estructuras metálicas, puertas, ventanas, rejas, columnas, correas para techo, torres, entre otros usos.



### Angulares

| Descripción                  | Peso   | Cantidad<br>x<br>Atado |
|------------------------------|--------|------------------------|
| 3/4" X 1/8 (3 MM) X 20'      | 11.11  | 199                    |
| 1" X 1/8 (3 MM) X 20'        | 15.99  | 138                    |
| 1" X 3/16 (4.5 MM) X 20'     | 21.98  | 101                    |
| 1" X 1/4 (6 MM) X 20'        | 27.76  | 80                     |
| 1 1/4" X 1/8 (3 MM) X 20'    | 19.71  | 112                    |
| 1 1/4" X 3/16 (4.5 MM) X 20' | 28.59  | 78                     |
| 1 1/4" X 1/4 (6 MM) X 20'    | 36.96  | 60                     |
| 1 1/2" X 1/8 (3 MM) X 20'    | 23.98  | 88                     |
| 1 1/2" X 3/16 (4.5 MM) X 20' | 34.83  | 64                     |
| 1 1/2" X 1/4 (6 MM) X 20'    | 45.28  | 47                     |
| 2" X 1/8 (3 MM) X 20'        | 32.15  | 65                     |
| 2" X 3/16 (4.5 MM) X 20'     | 47.06  | 47                     |
| 2" X 1/4 (6 MM) X 20'        | 61.41  | 36                     |
| 2 1/2" X 3/16 (4.5 MM) X 20' | 58.72  | 38                     |
| 2 1/2" X 1/4 (6 MM) X 20'    | 78.23  | 27                     |
| 3" X 1/4 (6 MM) X 20'        | 98.79  | 23                     |
| 3" X 9/32" (7 MM) X 20'      | 113.71 | 19                     |
| 4" X 1/4" (6 MM) X 20'       | 131.83 | 17                     |
| 4" X 3/8" (9 MM) X 20'       | 196.21 | 12                     |
| 4" X 1/2" (12 MM) X 20'      | 255.76 | 9                      |