

## PVC SONACA

Las tuberías PVC SONACA son fabricadas con las mejores resinas de poly cloruro de vinilo disponibles en el mercado y una selección de los mejores aditivos para la extrusión de tubería, avalados por estándares internacionales de la más alta calidad para la conducción y distribución de aguas y líquidos compatibles químicamente con el PVC.

Las tuberías Sonaca se pueden fabricar con color y/o marcación especial, según las necesidades del cliente.

### Normas y Certificaciones:



Las tuberías PVC-SONACA están regidas por las normas internacionales ASTM, que aseguran el cumplimiento permanente en el uso de materiales, dimensiones y pruebas de laboratorio requeridas para el funcionamiento óptimo a través del tiempo.  
PVC Clasificación – 12454-B



Certificado NSF: Las Tuberías de presión SONACA cumplen con los más estrictos requerimientos de la certificación de NSF/ANSI Standard 14, la cual garantiza que el producto fabricado es apto para el transporte y distribución de AGUA POTABLE "pw".



### Tubería rígida de PVC

Especificaciones Técnicas:													
	SDR-13.5	SDR-17	SDR-21	SDR-26	SDR-32.5	35(alcantarilla)	SDR-41	SDR-50	SDR-51	SDR-55	SDR-64	Electrica	Serie SCH-40
Presión de trabajo (PSI)	320 psi	250 psi	200 psi	160 psi	125 psi	100 psi	100 psi	80 psi	75 psi	72 psi	62 psi	Conduit	PSI
Diametro													
1/2"	•	•	•	•								•	600
3/4"	•	•	•	•								•	480
1"	•	•	•	•								•	450
1 1/4"		•	•	•	•							•	370
1 1/2"		•	•	•	•		•		•			•	330
2"		•	•	•	•		•		•			•	280
2 1/2"			•	•	•		•						300
3"			•	•	•		•		•				300
4"		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		220
6"	•	•	•	•	•	•	•		•		•		180
8"			•	•	•	•	•						160
10"			•	•	•	•	•						140
12"			•	•	•	•	•						130
15"						•							
16"			•	•									130
18"						•							
20"			•	•									
24"			•	•									

• tipo de tubería fabricada